

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Diyarbakır -İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI  
Doğrudan Temin Numarası :22DT371107  
Malın Adı :Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İhtiyacında Kullanılmak üzere 13 kalem temizlik malzeme alımı.

| Sıra No                    | A                                     |          |         | B  |                                   | İstekli Bilgileri |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--|-----------------------------------|-------------------|
|                            | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması  | Birimi   | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |                   |
| 1                          | Z Katlama Havlu Peçete (100'lü 12'li) | koli     | 120     |  |                                   |                   |
| 2                          | Sıvı Yüzey Temizleyici (5 Litrelik)   | adet     | 100     |  |                                   |                   |
| 3                          | Amonyaklı Ovma Kremi (750 ml)         | adet     | 50      |  |                                   |                   |
| 4                          | Bahçe Sulama için Fiskiye Başlığı     | adet     | 20      |  |                                   |                   |
| 5                          | Mıknatıslı Cam Silme Aparatı          | adet     | 20      |  |                                   |                   |
| 6                          | Tesisat Keteni                        | kilogram | 1       |  |                                   |                   |
| 7                          | Musluk Başlı Contası (50'li)          | paket    | 3       |  |                                   |                   |
| 8                          | Bahçe Eldiveni                        | çift     | 20      |  |                                   |                   |
| 9                          | Kireç Sökücü                          | adet     | 20      |  |                                   |                   |
| 10                         | Temizlik Bezi (6'lı)                  | adet     | 30      |  |                                   |                   |
| 11                         | Camsil                                | adet     | 20      |  |                                   |                   |
| 12                         | Musluk (armatür tipi standart)        | adet     | 50      |  |                                   |                   |
| 13                         | Hortum(1/2")                          | metre    | 30      |  |                                   |                   |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |                                       |          |         |  |                                   |                   |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı  
Kaşe ve İmza

**DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 13 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ**  
**Teknik şartnamesi**

**Not:**

- 1- Bütün Malzemeler 1 Sınıf malzemeden imal edilmiş olacak.
- 2- Bidon kapakları kilitli olacak.
- 3- Orijinal ambalaj / etiket üzerinde ISO 9001, ISO 14001 veya TSE Uygunluk belgeli işaret ve numarası basılı olacak.
- 4- Orijinal etiket üzerinde Üretici firma adı veya markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 5- Yoğunluk oranı pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır, orijinal etiket veya ambalaj üzerinde ( lamine baskı ) olmalıdır. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.
- 6- Bütün Ürünler 1 Sınıf Malzemeler kullanılacak
- 7- Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkması halinde Firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri değiştirecektir.
- 8- Şartnamede belirtilen malzemenin 1 Adet Numunesi komisyonca görülüp uygunluğu onaylandıktan sonra malzeme teslimatı yapılacaktır.

**DEZENFEKTANLI GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ**

- 1- Ürünün sağlık bakanlığı üretim izni bulunmalı
- 2- Temizlik sonrası kalıcı ve hoş koku bırakmalı.
- 3- Ürün dezenfektanlı ve lavanta kokulu olmalı.
- 4- Kullanılan yüzeyleri çizmemeli, (fayans, parke, cam, lavabo, granit, mermer) gibi yüzeylerde kullanılabilmesi ve leke bırakmamalı
- 5- Kullanıcıya toksit olmamalı.
- 6- Ürün orijinal 5 kg lık ambalajında ve kilitli kapak olmalı.
- 7- Üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı.
- 8- Orijinal etiket üzerinde yukarıdaki maddeler belirtilmiş olmalı.
- 9- Ürünün Avrupa konseyine göre düzenlenmiş 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu bulunmalı. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

**MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ**

- 1- Temizlik bezi %100 mikrofiber İplikten üretilmiş olmalı.
- 2- Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 Derecede de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez olmalı, Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Renk (Sarı, Mavi ve Pembe) renkli bez olmalıdır.
- 4- Mikrofiber bezin en az eni 40 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır.
- 5- Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
- 6- Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır.
- 7- TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

**Yavuz ŞAHİN**  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
Şef

## Z TİPİ KATLAMALI HAVLU PEÇETE

- 1- Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.
- 2- İki katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Yaprak adedi 100 adet olmalıdır.
- 4- Emiciliği yüksek suda tamamen çözülebilir olmalıdır.
- 5- Yaprak boyutu 23\*23 cm olmalı, z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
- 6- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

## CAMSİL ANTİBAKTERİYEL SPREY 500 ML

CAM TEMİZLEME MADDESİ İz bırakmadan temizlemelidir. Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm<sup>3</sup> olmalıdır. Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80'in üzerinde olmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup spreylilikli (tabancalı) ve 500 ml olmalıdır. Cam, ayna, elektronik cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.5-Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

**İŞÇİ ELDİVEN (çift)** İş eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalıdır. Kauçuk kaplama olmalıdır. Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır. Aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır. İdarenin isteğine göre küçük, orta veya büyük boylarda olmalıdır.

### **Musluk**

- 1-Armatür Tipi Standart olmalı
- 2-Musluk Materyalı Pirinç malzemedden olmalı
- 3-Çalışma Basıncı 0,5 - 10 Bar (tavsiye edilen 3 - 5 bar) olmalı
- 4- Krom kaplamalı olmalı
- 5-Somunlu olmalı

### **Lavabo OVMA KREMI**

- 1 - yüksek temizleme gücüne sahip olmalı.**
- 2 - lavabo ve wc gibi sert yüzeylerin temizlenmesinde etkili olmalı.**
- 3 - kullanılan yüzeylerde çizme yapmamalı.**
- 4-numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.



**Tesisat Keteni:**

1-En Kaliteli olanında olmalıdır.

**Musluk Başı Contası :**

1-Musluk Başlıklarına uygun olmalı.

2-Sağlam Malzemedden Üretilmiş Olmalı.

**Mıknatıslı Cam Silme Aparatı:**

1-Mıknatıslı Çift Cam Ve Pencere Uyumlu Üçgen Model olmalı.

2- (Kurum, Pimapen, Fransız Balkon Camları) Uyumlu. Olmalı.

3- Aynı Anda iç ve dış pencereyi rahatlıkla temizleyebilir, Olmalı.

4-Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

**Bahçe Sulama İçin Fıskiye Başlığı:**

En Kaliteli Malzemedden Üretilmiş Olmalı.

- Her ağızlık açısı ayarı ve içeriği sayesinde tam yapılandırma zeminin sulamaya uygun olmalı..
- Filtre temizlemek için ayrılabilir Olmalı.
- Özellikler: toplam yükseklik 184 cm yükseklik maruz piston 10 cm çap 3 cm dişli giriş 12 Radius 12 a ayarlanabilir kafa 37 m (12 ") birlikte verilen kadar filtre vidası kavrama piston yay geri piston paslanmaz çelik olmalı.

**Hortum:**

1-Esnek ve Darbelere dayanırlık özelliği yüksek olmalı.

2-Aşınmaya, ozana ve hava şartlarına dayanıklı olmalı.

3-hortumun çapı ( 1/2" ), iç çapı ( 13 mm+-%5 ) olmalı.

4-Üst kat 1. Sınıf PVC 'den imal edilmiş olmalı .

5-alt kat siyah PCV2den imal edilmiş olmalı.

6-Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiş olmalı.

7-5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklı olmalı.

8-Bahçe ve inşaatın her türlü sulama işlerinde kullanılmalıdır.

Yasemin ŞAHİN  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
Şef