


T.C.
DIYARBAKIR VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(TEKLİF MEKTUBUDUR)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
DIYARBAKIR

Müdürlüğümüz Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Gökkuşluğu Anaokulu İhtiyacında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı bulunan malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 23/Kasım/2021 salı günü saat 10.00'da satın alınacaktır. Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden Müdürlüğümüz Muhasebe Şubesine teslim etmenizi rica ederim


İl Milli Eğitim Şube Müdürü

S.NO	MAL/HİZMET	MİKTAR	Ölçü Birimi	BİRİM FİYATI	TUTAR
1.	Müdür Odası Takımı (1 Çalışma Masası, Makam Koltuğu, 4 Adet Misafir Koltuğu, 1 Adet Sehpa, 1 Adet Kitaplık,1 Adet Etajer, 1 Adet Komidin)	1	Adet		
2.	Müdür Yardımcısı Takımı (1 Çalışma Masası, Makam Koltuğu,2 Adet Misafir Koltuğu, 1 Adet Sehpa, 1 Adet Kitaplık,1 Adet Etajer, 1 Adet Komidin)	1	Adet		
3.	Yemek Servis Tezgahı Benmari Paslanmaz Elektirikli	1	Adet		
4.	Sanayi Tipi Büyükboy Tencere Takımı 5'li	1	Takım		
5.	Su Bardağı Kırılmaz, Şeffaf, Plastik 250ml	150	Adet		
6.	Tabildot Melamin veya Termoset Kırılmaz4+1 Gözlü	150	Adet		
7.	Kaşık, Çatal, 2mm Paslanmaz Çelik	150 Şer	Adet		
8.	Kase Melamin Kırılmaz	15	Adet		
9.	Kepece Takımı Endüstriyel Büyük Boy çelik Paslanmaz(Kevgir, Kepece,Kaşık,Çatal,Spatula,Çırpıcı)	1	Takım		
10.	Bıçak Setil Büyük Boy	1	Takım		
11.	Et Doğrama Tahtası 5*30 cm	1	Adet		
12.	3'lü Milli Levha	10	Adet		
13.	Çift Yüzlü Tekerlekli resim Panosu	10	Adet		
14.	Duvar panosu 90*200 cm	4	Adet		
15.	Eğitim Materyalleri Eğitici Oyuncak Setleri	8	Derslik		
1-Fiyatlar KDV Hariç Yazılacak. 2-Tekliflerinizde Silinti Kazıntı Olmayacak. Firma Kaşesi okunaklı olacak 3-Nakliye Montaj yükleniciye ait olacak 4-Malzeme teknik şartnameye göre alınacak teklif mektubu ile beraber getirilecek 5-Teknik Şartnameler Firma tarafından imzalanacak Not:Malzemeler 20 gün içerisinde teslim edilecek.				TOPLAM	
				KDV % 18	
				GENEL TOPLAM	

KAŞE:

İMZA:

MÜDÜR YARDIMCISI ODA TAKIMI

MASA

200*90*75 cm melalin kaplı yonga levha

Masa tablası 18mm çift yüz Melamilik yonga levha ile yüzey tablasını oluşturan 18mm çift yüz Melaminle yonga levhaların ve tablasının sunta vidalarıyla birleştirilmesi sonucunda 36mm olarak üretilecektir.

Masa perde 18mm çift yüz Melamilik yonga levha olup; üst tabla, alt tabla ve ayaklar 2 mm PVC perde ve görünmeyen kısımlar 0.40 mm PVC kenar bant ile ürün montajında mini fiks bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Plastik pabuçlarla yere temas ettirilecektir

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

KİTAPLIK

160*38*120 cm Melamin kaplı yonga levha

Tabla 18+18=36 mm yanlar ve diğer kısımlar 18 mm Melamin kaplı yongadan imal edilecektir.

Üst taç yan ve ön kenarı kapakların 4 kenarı 2mm PVC kenar bant, gövde ve 6 adet raf ve görünmeyen yerler 0,40 mm PVC kenar bandı ile kaplanacaktır.

Mini fiks bağlantı elemanları kullanılmıştır.

Plastik 6,5 cm vazo ayaklarla yere temas ettirilmiştir.

Metal geçme raf pimi kullanılacaktır

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

ETAJER

90*50*75 cm Melami'n kaplı yonga levha

Üst tabla(18+18mm)=36 mm ayaklar 18mm,perde 18 mm, 1 adet klavye 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir

Üst tabla, alt tabla 2 mm PVC perde ve diğer kısımlar mini fiks bağlantı elemanları kullanılmıştır.

Plastik pabuçlarla yere temas ettirilecektir. 35 lik metal tekerli ray ve klavye rafı bulunmaktadır.

0.40 mm PVC kenar bant ile kaplanacaktır.

Klavyeli 71,5*35 ve ön perde 74*45 cm ölçüsünde olacaktır

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Hayrettin Usta

Mehmet Gül

KOMODİN

40*50*60 cm Melamin kaplı yonga levha
18mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir.
Ürün renginde 8mm aralık kullanılacaktır.
Üst tacı ve klapalar 2mm darbe önleyici PVC kaplı, görünen diğer yerler 0,40mm darbe önleyici PVC kenar bandı kaplamalı olacaktır
Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

SEHPA

80*60*45 cm Melamin kaplı yonga levha
Üst tabla, alt tabla ve ayaklar 2 mm pvc kenar bandı perde ve diğer kısımlar 0.40 mm PVC kenar bandı kullanılacaktır. Minifiks bağlantı elemanları kullanılmıştır. Plastik pabuçlarla yere temas ettirilecektir.
Tüm ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

MÜDÜR YARDIMCISI MİSAFİR KOLTUK

İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olmalıdır.
Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmiş olmalıdır.

SÜNGER

Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmiş olmalıdır.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16suni deriden üretilmiş olmalıdır.

AYAK AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Hayrettin YILGIN
Mehmet Çel

[Signature]

MÜDÜRYARDIMCISI ÇALIŞMA KOLTUK

İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır.
Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

SÜNGER

Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 –PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

KOL AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

MEKANİZMA KOLTUK

Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı.
En az 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.
Metal kısımlar ise korozyona karşı epoxy polyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

GAZLI AMORTİSÖR

Koltukta 3 class amortisör kullanılmalıdır.

AYAKAKSAMI

38*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.
Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Metin
Waguelin
412514
Metin
Metin
Metin

Metin

TEKNİK ŞARTNAME MANTAR PANO

ÖLÇÜLERİ EN AZ 90X200 cm OLMALIDIR

ÜRÜNÜN YÜZEYİ KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN ARKASINDA 4mm MDF KULLANILMIŞ OLMALIDIR

ÜRÜNÜN ÇERÇEVESİ 22X15 mm BOYALI ALÜMİNYUM OLMALIDIR

KÖŞELERİNDE PLASTİK KÖŞE BAĞLANTI APARATI OLMALIDIR

DUVARA MONTE EDİLMELİDİR.


MONTAJ SONRASI VIDALARI GİZLEMeye YARAYAN PLASTİK TIPALAR KULLANILMALIDIR


Ümit YILDIZ
M.H.K.İ


Yavuz ŞAHİN
M.H.K.İ

TEKNİK ŞARTNAME
YEMEK SERVİS TEZGAHI (BENMARI)

YAN VE ÜST KISMI PASLANMAZ METALDEN OLMALIDIR.
ÜST KISMINDA ÇATAL KAŞIK KÜVERİ OLMALIDIR
EN AZ 3(ÜÇ) SICAK, 1(BİR) NÖTR GASTRONOM YEMEK KAP BÖLMESİ OLMALIDIR.
ELEKTRİKLİ OLMALIDIR.
SULU SİSTEM BENMARI OLMALIDIR.
BOYU EN AZ 145 cm/ENİ EN AZ 65 cm/ YÜKSEKLİK EN AZ 85/135 cm OLMALIDIR
AĞIRLIĞI EN FAZLA 70 KG OLMALIDIR
ENERJİ EN AZ 220 V- 50 hz OLMALIDIR
GÜÇ EN AZ 2,5 Kw OLMALIDIR.
CE BELGELİ OLMALIDIR
TERMOSTAT AYARLI VE ISITICILI OLMALIDIR.
ÖN KISMI MDF KAPLI OLMALIDIR.
GARANTİ SÜRESİ EN AZ 24 AY OLMALIDIR.
PLASTİK AYAK PABUÇLARI OLMALIDIR.
KENARLARI KESKİN OLMAMALIDIR.


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ


Yavuz SABİTİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME MUTFAK MALZEMESİ

MALEME	ADET	ÖZELLİKLER
Yemek Servis Tezgahı benmari	1 Adet	Paslanmaz elektrikli yemek servis tezgahı. 3+1 ısıtıcı benmari. 304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Termostatlı elektrikli ısıtıcıdır.
Sanayi Tipi Büyük boy Tencere takımı 5 Li	1 TAKIM	60*20+65*25+60*14+40 lık tava+45 lık silindir tencere paslanmaz çelik
Su Bardağı	150 ADET	kırılmaz,şeffaf plastik 250 ml
Tabilot	150 ADET	melamin veya termoset kırılmaz 4+1 gözlü
Kaşık,çatal,	150 şer ADET	2 mm,paslanmaz,çelik
Adet Kase	150 ADET	melamin kırılmaz,
Kepçe Takımı	1 TAKIM	ENDÜSTRİYEL BÜYÜK BOY çelik paslanmaz (kevgir,kepçe,kaşık,çatal,spatula,çırpıcı)
Bıçak Seti	1 TAKIM	ENDÜSTRİYEL BÜYÜK BOY(no:1,no:2,no:3 Ekemek doğrama bıçağı) çelik paslanmaz
çay otomatı	1 adet	200 bardaklık elektrikli
fritüz makinesi	1 adet	5+5 elektrikli
Et Doğrama tahtası	1 adet	50*30 cm


Ümit YILDIZ
V.H.K.i


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME
3 LÜ MİLLİ LEVHA

MDF ÇERÇEVELİ OLMALIDIR.

DAYANIKLI OLMALIDIR.

ÖLÇÜLERİ EN AZ 45x90 mm OLMALIDIR.



Ümit YILDIZ
V.H.K.İ

Yavuz ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

TEKNİK ŞARTNAME RESİM PANOSU

PANO YÜZEYİ	KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR
AYAKLIK	DEMİR PROFİL OLMALI VE ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLMALIDIR
KÖŞE BAĞLANTILARI	PLASTİK KAPLAMA OLMALIDIR
ÖLÇÜ	EN AZ 120X180 CM OLMALIDIR
KENAR ÇERÇEVE	KENAR PROFİLİ ALUMINYON OLMALIDIR.
TEKERLEK	PROFİL ALTINDA 4 ADET PLASTİK TEKERLEK OLMALI
RENK	BORDO OLMALIDIR
KULLANIM YÜZÜ	ÇİFT YÜZLÜ OLMALIDIR
GARANTİ SÜRESİ	EN AZ 12 AY OLMALIDIR


Yavuz ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Ümit YILDIZ
V.H.K.İ

MÜDÜR ODASI TAKIMI

MASA

Genişlik 220*derinlik 90*yükseklik 75 cm

Üst tabla Melamin kaplı yonga levha (18+18 mm=36mm)olacaktır.

Ayıklarda, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm Melamin kaplı yonga levhalar monte edilmelidir.

36mm kalınlık sağlamalıdır. Orta Sümen 1 adet, olup 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilmelidir.

2 adet 18mm üst tabla çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama-ayaklar 18mm(36) kalınlattırılmalıdır.

Çerçeve üzeri Melamin kaplama-ön perde 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplama olacaktır

Alt tabla ve üst tabla 2 mm PVC ayakların ön kenarları 2 mm PVC ayakların ergise kenarları 1 mm PVC, diğer kısımlar 0.40mm PVC kenar bandı ile kaplanmalıdır

İthal minifisks - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 vida kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

KİTAPLIK

Genişlik 180*derinlik 40*yükseklik 130 cm üst tabla(18+18) 36 mm, dış yanlar 18mm üzerine 18 mm klapa parça ile bütünleştirilecektir.

2 adet büyük kapak,2 adet küçük kapak,2 adet orta dikme,1 adet alt tabla,6 adet raftan imal edilmelidir.

Üst tabla ve ayaklar çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama - dolap arkılığı 8mm yonga levha üzeri Melamin kaplama- kaplama 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplanmalıdır..

Büyük ve küçük kapakların 4 tarafı, üst tacın ön ve 2 yan kenarı dış yan ön kenarı ve üst taç alt tablası ve 2 yan kenarı 2 mm PVC kenar bantlı olmalıdır.
Diğer kısımlar 0.40mm ve eğrisel kısımlar 1 mm PVC kenar bandı ile imal edilmelidir.

İthal minifisk- plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida - 4*20 yıldız vida - metal tas menteşe - metal raf pimi - 96mm delik merkezli metal kulp kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

Hayrettin YALÇIN
Mehmet CEB

[Signature]
MÜDÜR ODASI TAKIMI
MÜHÜR
GÖZ

MÜDÜR MAKAM KOLTUK

İSKELET

KOLTUKTA 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır. Kayın paneller; CNC Tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

SÜNGER

Koltuk Sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 –PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

KOL AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

MEKANİZMA KOLTUK

Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı.

En AZ 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.

Metal kısımlar ise korozyona karşı epoxy polyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

GAZLI AMORTİSÖR

Koltukta 3 class amortisör kullanılmalıdır.

AYAK AKSAMI

38*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

MÜDÜR MİSAFİR KOLTUK

İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olmalıdır.

Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmiş olmalıdır.

SÜNGER

Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmiş olmalıdır.


DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ


550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 –PVC %75 polyester %16 suni deriden üretilmiş olmalıdır.

AYAK AKSAMI

20*40*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır. U ayak olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır


Hasan Abdurrahman YARŞIN


Mehmet Çel

ETAJER

Genişlik 100*derinlik 60*yükseklik 75 cm

Üst tabla 18+18=36 mm olup, yan dikmeler, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm melamin kaplı yonga levhalar monte edilecektir

36mm kalınlık sağlanacaktır.1 adet perde 18 mm,1 adet klavye 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir

Alt tabla ve üst tabla 2 mm pvc ayakların ön kenarları 2 mm pvc ayakların eğrisel kenarları 1 mm pvc, diğer kısımlar 0.40mm pvc kenar bandı ile kaplanacaktır.

Üst tabla orta kısmında kalan Sümen 18 mm melamin üzeri suni deri ithal minifisk - plastik kavela - baza pabucu - 4*30 yıldız vida - 4*20 yıldız vida - 35 cm metal makaralı klavye rayı kullanılacaktır ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

KESON

40*50*60 cm üst tabla 18 mm yonga levha çekmece klapaları 18 mm yonga levha, keson gövdesi 18 mm yonga levha, keson arkalık ce çekmece alt tablası 8 mm yonga levhadır.

Keson üst tablası 30mm yonga levha üzeri melamin kaplama, çekmece klapaları 18mm,keson gövdesi 18 mm, keson arkılığı ve çekmece alt tablası 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır.

Üst tacı ve klapalar 2 mm darbe önleyici pvc kaplı, görünen diğer yerler 0,40mm darbe önleyici pvc kenar bandı kaplanmalıdır.

İthal minifiks - plastik kavela - 6cm h plastik sarhoş teker - 96mm delik merkezli metal kulp - metal makaralı çekmece rayı - merkezi kilit - 4*20 vida - 4*30 vida olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

SEHPA

90*60*45cmmelamin kaplı yonga levha

Sehpa üst tabla(18+18=36 mm) 1 adet alt tabla 1 adet Sümen 1 adet alt bölme 2 adet ara kayıt 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Ayak 30 mm Melami'n kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Üst tabla 4 kenarı ayak ön kenarı 2 mm eğrisel kısımlar 1 mm diğer kısımlar 0.40 mm pvc kenar bantlı olmalıdır.

Üst tablada 1 adet 18 mm üzeri suni deri kaplı olmalıdır.

Minifiks bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Plastik pabuçlarla yere temas ettirilmelidir.

Tüm ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır



