

AKROBAT MERDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Akrobat Merdiven TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Akrobat Merdiven Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Akrobat Merdivenin kilitli çelik mafsalları bulunmalıdır.
- Akrobat Merdiven denge ayaklı ve kaymaz takozları olmalıdır.
- Akrobat Merdiven uzunluğu en az 450 cm olmalıdır.
- Akrobat Merdiven en az 16 basamaklı olmalıdır.
- Akrobat Merdivenin taşıma kapasitesi en az 150 kg olmalıdır.
- Akrobat Merdiven farklı konumlarda farklı işler için kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Akrobat Merdiven A Tipi, M şekli vb. farklı fonksiyonlarda kullanılabilir olmalıdır.
- Akrobat Merdiven kırılma yerleri kitleme sistemi ile emniyetli olmalıdır.
- Akrobat Merdiven en az 3 kırılmalı olmalıdır.
- Üretim hataları vb. karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

Yazın Şirketin
H M M Eşitlik Mürdülüğü

Muhabber İzzet
Okul Müdürü

AKÜLÜ İTİCİLİ ZEMİN YIKAMA VE VAKUMLAMA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAME

İç ve dış alanlardaki mermer ve fayans kaplı alanları yıkayan ve durulayan, yıkama işleminden sonra geride su bırakmayan, 43 cm yıkama genişliği ve 25/25 litre su tankı olan, Elektronik su akış kontrolü, Sese duyarlı alanlar için sessiz mod özelliği olan, Ergonomik tutma koluna sahip, Eco moda sahip, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığına sahip, Dışarıdan kontrol edilebilen fırça platformu ayar özelliği, Aynı zamanda tüm fonksiyonlar kontrol kolundan kumanda edilebilen ve aşağıda belirtilen özelliklerde Akülü iticili zemin yıkama ve vakumlama makinesi.

Temiz su/kirli su haznesi (L)	25/25
Çalışma genişliği (mm)	432
Drive wheels (cm)	15
Rear wheels diameter	89mm
Pad/Brush Size	430mm / 17 Inch
Fırça basıncı (KG)	19
Solution flow	1.57 L
Ses basınç seviyesi	67±3
Sap titreşim seviyesi m/s2	< 2.5
Maksimum tirmanma eğimi (%)	2
Min. aisle turn (cm)	103
Vacuum motor Gücü	300W
Fırça motor Gücü	400W
Fırça hızı (RPM)	140
Ip koruma sınıfı	IPX24
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	265x350x230
Voltaj (V)	24V
Batteries	85Ah C20 / 67AH C5

Muharremi izmir
Okul Müdürü
[Signature]

Yazıcı
[Signature]
[Stamp]

Max. Temizleme kapasitesi	1720 m2/h
Makine Ağırlığı	58kg
Brüt araç ağırlığı (kg)	134kg
Yükleme ağırlığı (KG)	137kg

TEKNİK SERVİS HİZMETİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

- Yüklenici, ekipman ve aletlerinin 2 yıl garanti kapsamında ve 10 yıl yedek parça bulundurmayı kabul eder.
- Yüklenici, ekipman ve aletlerinin arızalanması durumunda arızaya en erken 24 saat en geç 48 saat içerisinde müdahale ederek ekipmanların bulunduğu yerde arıza ve onarım hizmeti vermeyi kabul ve taahhüt eder. Arıza garanti kapsamında olması halinde nakliye ve onarım bedeli yüklenici tarafından karşılanır.
- Yüklenici, varsayılan sarf malzemelerde 1 adet prolent fırça, bedelsiz olarak vermeye kabul eder.
- Yüklenici ekipmanların kurulumu ve sonrası gerekli kullanıcı eğitimini vermeyi ve uygun görüldüğünde kullanıcılara verilen eğitimi sertifikalandırmayı kabul eder.


Mehmet Emin İsmail
Okul Müdürü


YUSUF BAYRAKTAR
Okul Müdürü
Sel

MİNİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tezgah seviyesine uygun, büro tipi olmalıdır.
2. Aydınlatma tipi LED olmalıdır.
3. Toplam hacmi 114 lt olmalıdır.
4. Toplam dondurucu bölme hacmi 13 litre olmalıdır.
5. Soğutucu bölümü hacmi 101 litre olmalıdır.
6. Ses seviyesi en yüksek 36 dBA olmalıdır.
7. Soğutma sistemi statik olmalıdır.
8. 1 Adet sebzelik olmalıdır.
9. Yükseklik 84 cm, derinlik 59 cm, genişlik 54 cm, ağırlık 24.5 kg olmalıdır.
10. Kondanser tipi açık olmalıdır.
11. Kontrol sistemi mekanik olmalıdır
12. Kapı yönü değiştirme özelliği olmalıdır.
13. İklim sınıfı SN-T olmalıdır.
14. Günlük dondurma kapasitesi 2 kg olmalıdır.
15. Günlük enerji tüketimi 0.376 kwh/gün olmalıdır.
16. Günlük enerji tüketimi 16°C'de 0.18 kwh/24 olmalıdır.
17. Ürün kapısının iç kısmında 1 adedi şişelik olmak üzere en az 3 adet şeffaf raf bulunmalıdır.
18. En az 2 yıl yetkili servisinde garantisi olmalıdır.

Yusuf SAHİN
İklim Uzmanı
Şef

Okul Müdürü
Okul Müdürü

PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konteyner hacmi 240 lt. Olacaktır.
2. Konteyner rengi koyu yeşil olacaktır.
3. Konteynerin tüm parçaları geri dönüştürülebilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
4. Çöp konteynerlerinin taban köşelerine, çekilerek hareket edebilmesi için taşıma miline takılabilen 2 adet hizmet tipi tekerlek monte edilmiş olacaktır.
5. Konteyner ısıya, darbeye, soğuğa, kimyasallara karşı dayanıklı yüksek yoğunluklu saf polietilen malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6. Çöp konteynerleri ultraviyole (uv) ışınları ile atmosfere ve korozyona karşı dayanıklı pigment ile desteklenmiş olacaktır.
7. Konteynerlerin imalatında cadmiyum, baryum, kurşun gibi çevre kirliliği ve sağlığı açısından zararlı ağır metaller bulunmayacaktır.
8. Konteynerler gövde et kalınlığı asgari 5,5 mm olacaktır
9. Konteynerler -40 ile +80 co arasındaki sıcaklık seviyelerine dayanıklı şekilde üretilmiş olacaktır.
10. Konteynerler kapağı elle açılabilen tertibata sahip olmalı ve tertibat malzemesi kapak üzerinde tutuşu kolaylaştıran şekilde yapılmış olmalıdır
11. Konteynerlerin tekerlekleri duracakları yerdeki arazi şartlarına uygun mukavemette ve 2 adet imal edilmiş olmalıdır.
12. Çöp konteynerlerinde kullanılacak tekerlekler katı polietilen gövde ve sert malzemeden imal edilmiş olup, tekerlekler çöp asitlerine , atmosfer şartlarına dayanıklı olmalıdır.
13. Tekerlekler 200 mm çapında 30-50 mm kalınlığında üretilmiş mukavemet artırıcı katkı maddeleri ile tekerlek güçlendirilmiş olacaktır.
14. Konteynerin taşıma dingili iki tarafı gizli segmanlı mil üzerine irtibatlı olup bu mil paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Yazın
İmza
Şef

Muharremi Zengin
Okul Müdürü

MAKAM ODASI ATATÜRK PORTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 160*80*4 cm +/- 2 cm boyutlarında olmalıdır.
- Pano gövdesi 18mm mdf levha olmalıdır.
- Alt ve üst blok, sağ ve sol sütun suni deri ile kaplı olmalıdır.
- Resim görselinde, Atatürk resmi ve Türk Bayrağı olmalı "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." Vecizesi kompoze edilmiş olmalıdır.
- Baskı zemini suni deri malzeme olmalıdır.
- Kanserojen olmayan, kimyasal olmayan boya kullanılarak imal edilmiş olmalıdır.
- 2 yıl garantili olmalıdır.

MAKAM ODASI ATATÜRK PORTRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Şef

Muhammed İzzet
Okul Müdürü